

КЛАСС ОБЪЕКТА: КОМФОРТ
РАЙОН: МОСКОВСКИЙ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ: 7—15—25

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 2.74 М
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
1 ЭТАЖ - 4.34 М; 2 ЭТАЖ - 2.74 М

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ТОЛЩИНОЙ: ПОДВАЛ, 1-Й ЭТАЖ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ - 200 ММ; ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ - 160 ММ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1. ФАСАДНАЯ	2. ТОРЦЕВАЯ	3. БАЛКОННАЯ
- КИРПИЧ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ - УТЕПЛИТЕЛЬ: МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 150 ММ - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД - ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 560 ММ	- МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ТОЛЩИНОЙ 160 ММ - УТЕПЛИТЕЛЬ: МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 150 ММ - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД - ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 370 ММ	- КИРПИЧ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ - УТЕПЛИТЕЛЬ: МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 150 ММ - ТОНКОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА - ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 410 ММ
Стены первого этажа и частично последующих этажей облицовываются бетонным камнем толщиной 120 мм (толщина остальных слоев как на выше лежащих этажах)		

ПЕРЕКРЫТИЯ

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ТОЛЩИНОЙ: 180 ММ (ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ); 250 ММ (НАД 1- М ЭТАЖОМ); 250 ММ (НАД ПОДВАЛОМ)

ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКВАРТИРНЫЕ:	МЕЖКОМНАТНЫЕ:
- МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б 160 ММ - В МЕСТАХ НЕОБХОДИМОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ К СТЕНАМ ДОБАВЛЯЕТСЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	- БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ - САНУЗЕЛ/ КОМНАТА: БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ - ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 210 ММ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ/ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНЕВЫЕ ВИТРАЖИ, ХОЛОДНОЕ ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН

- ПВХ ОКНА, 2-Х КАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ;
- 18 - 19 ЭТАЖИ: ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ В ОСЯХ Ш/ 5-12, ГЛУХАЯ ЧАСТЬ 950 ММ;
- 20 - 25 ЭТАЖИ: ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ В ОСЯХ Ш/ 5-12, ГЛУХАЯ ЧАСТЬ 350 ММ;

ОТОПЛЕНИЕ

КОЛЛЕКТОРНАЯ СИСТЕМА РАЗВОДКИ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОКЛАДКОЙ ТРУБОПРОВОДОВ В СТЯЖКЕ ПОЛА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМЫ ХВС, ГВС: - КОРПУС № 1, СЕКЦИИ № 1, 2 (2 -13 ЭТАЖИ) И СЕКЦИЯ №5 (2 — 8 ЭТАЖИ) – ДВУХЗОННАЯ С НИЖНЕЙ РАЗВОДКОЙ;
- КОРПУС № 1 (14 - 25 ЭТАЖИ), СЕКЦИИ №1, 2 - С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЭТАЖУ;
- КОРПУС № 2 - ОДНОЗОННАЯ, С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЭТАЖУ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР

441 КВАРТИР/ 136 АПАРТАМЕНТОВ

ЛИФТЫ

- ЖИЛАЯ ЧАСТЬ: ПО ЧЕТЫРЕ В КАЖДОЙ СЕКЦИИ (2 ПАССАЖИРСКИХ , 2 ГРУЗОВЫХ);
- ГОСТИНИЦА: ПО ДВА В СЕКЦИИ (1 ПАССАЖИРСКИЙ, 1 ГРУЗОВОЙ)

КРОВЛЯ

ПЛОСКАЯ, РУЛОННАЯ: РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТА; МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 150 ММ; Ц/П СТЯЖКА; НАПРАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ

ПАРКИНГ

КОЛИЧЕСТВО МАШИН В ПАРКИНГЕ
95

ВЫСОТА ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ
2 500 мм - 2 880 мм

ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЙ ПАРКИНГА (МИН)
3 670 мм - 3 700 мм